Affichage numérique des T/min

Grand support d'outils 355 mm

Contre-poupée avec disp. de serrage rapide

Vitesses réglables en continu par potentiomètre

Interrupteur marche/arrêt, positionnable selon les besoins de l'utilisateur

Convertisseur de fréquence avec frein à résistance électrique

CE

4224 – TOUR A BOIS

- Pieds lourds en fonte garantissant la stabilité et des vibrations minimales
- Pieds réglables pour une assise sûre
- Broche équipée de deux roulements à billes géants (45 mm)
- Affichage numérique de la vitesse sur la poupée fixe pour une lecture aisée
- Moments de couples maximaux sur les vitesses lentes, ce qui permet le tournage de gros diamètres. Le convertisseur de fréquence est équipé d'un frein à résistance électrique permettant le freinage sûr et rapide
- Dispositif d'arrêt de broche pour le changement aisé de la plaque de fixation et du mandrin de tournage
- La courroie en poly-V transmet la pleine puissance du moteur sur la broche et peut être positionnée sur 3 niveaux
- La poupée fixe est équipée d'un arbre sur les deux côtés M33x3,5 et permet le tournage en l'air du côté gauche

Exécution standard

- **Affichage numérique des vitesses**
- **Interrupteur marche/arrêt positionnable**
- **Socle stable en fonte grise**
- **Support 355 mm (Ø 30 mm)**
- **Plaque de fixation 76 mm**
- **Pointe de centrage**
- **Contre-pointe tournante**
- **Protège-mandrin orientable**
- **Outils et mode d'emploi**

Numéro d'article 230V	1791254M
Modèle	4224
Diam. de tour sur le bâti	610 mm
Diam de tour sur le support	470 mm
Ecartement des pointes	1065 mm
Poupée fixe/contre-poupée en cône	CM-2
Course broche contre-poupée	115 mm
Vitesses: variables	I 0– 900 T/min II 0–1965 T/min III 0–3500 T/min
Nez de broche	M 33 x 3,5
Division de l'arbre	24 x 15°
Perçage poupée fixe	15,8 mm
Perçage contre-poupée	9,5 mm
Dimensions (L x l x h)	1490 x 654 x 1720 mm
Puissance moteur P_2	3 CV / S_1 100%
Puissance moteur P_1	4,8 CV / S_6 40%
Poids	410 kg

Accessoires



- 6295846
  Base pour support d'outil surélevée pour tournage en l'air
- 6295845
  Rallonge de table 510 mm (pour tournage en l'air)



- 6295847
  Rallonge de table 1650 mm